

Unser Fassadenprofil
Schnelle und einfache Montage



Lanero®

FASSADENPROFIL - TYP R, LANERO

ERHÄLTlich IN KANADISCHER DOUGLASIE,
THERMO-KIEFER & KANADISCHER LÄRCH

Abmessung: 27x96mm


Längen: nach Holzart und Verfügbarkeit.

Hub/Bund: 198 Stück / 3 Stück

Das Rautenprofil Lanero zeichnet sich durch die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.

MONTAGE UNTERKONSTRUKTION:

- Senkrechte Traglattung
- Abstand zum Boden > 30cm (Spritzwasserschutz)
- Empfehlung: KVH 40x60mm
- Festigkeitsklasse C24 oder Sortierklasse S10
- Sichtbare Verschraubung (rostfrei)
- Hinterlüftung ohne Konterlattung



Fakten - kurz & knackig

- Gehobelte Oberfläche
- Längskanten Sichtseite mit 20° Schräge
- Rückseite mit leichter Fasse an den Längskanten
- Optik einer offenen Fassadenbekleidung wie bei Rautenleisten
- durch die geschlossene Oberfläche kann auf eine Unterspannbahn verzichtet werden.
- Rückseite ohne Farbverläufe und Trockennuten
- Eignung für beidseitig sichtbare Verkleidungen z.B. Carports oder Gartenhäuser
- Montagenut und großzügige Überlappung zur verdeckten Befestigung

MONTAGE PROFILE:

- Waagerechte Verlegung
- Profilmontage - Nut wird in wetterabgewandter Seite montiert.
- Schraubenanforderung: Edelstahl, Teilgewinde, Bohrspitze, Senkkopf mit Fräsrippe
- Vorbohren vor dem Verschrauben, kann evtl. Rissbildung reduzieren.

Ohne Startklammer ①

- Anfangsprofil - sichtbare Befestigung im unteren Bereich (Schrauben mind. 4,5 x 60 mm) und zusätzliche schräge Verschraubung im Bereich der Montagenut (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)
- im weiteren Verlauf sind Befestigungspunkte in der Montagenut ausreichend (Schrauben mind 4,5 x 50 mm)

Mit Startklammer ②

- Anfangsprofil - Startklammer in der Nut und zusätzliche schräge Verschraubung in der Montagenut (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)
- im weiteren Verlauf sind Befestigungspunkte in der Montagenut ausreichend (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)

